

## リコツール

### 便利なツールをラインアップ

#### ●オービタルサンダー (R-60)



低振動設計。  
研磨力を効率よくアップします。

|         |              |
|---------|--------------|
| 重量      | ● 0.75kg     |
| 回転数     | ● 8501rpm    |
| 空気消費量   | ● 341L/min   |
| 騒音      | ● 79dBA      |
| オービット   | ● 4mm        |
| 付属品     | ● カブラ、スピンドル油 |
| ペーパーサイズ | ● 75×110mm   |

©RIKENCORUNDUM

#### ●ダブルアクションサンダー (R-70)




低重心、低振動設計。作業性を重視した形状を採用

|         |              |
|---------|--------------|
| 型番      | ● R-70       |
| 重量      | ● 0.9kg      |
| 回転数     | ● 10000rpm   |
| 空気消費量   | ● 380 ℓ /min |
| 騒音      | ● 78dBA      |
| オービット   | ● 5mm        |
| 付属品     | ● カブラ、スピンドル油 |
| ペーパーサイズ | ● φ125mm     |

©RIKENCORUNDUM

#### ●ローラーベルトサンダー (R-10)



ハンドルの角度を用途に応じて調節できます。

|         |               |
|---------|---------------|
| 型番      | ● R-10        |
| 本体重量    | ● 1.38kg      |
| 回転数     | ● 7,000 rpm   |
| ベルトサイズ  | ● 60×260mm    |
| ローラーサイズ | ● 60×50φmm    |
| 空気消費量   | ● 0.30 ℓ /min |

©RIKENCORUNDUM

#### ●ローラーベルトサンダー (R-10E)



電動式。  
多彩な研磨工具が装着できます。

|         |                |
|---------|----------------|
| 重量      | ● 1.60kg       |
| 回転数     | ● 3500rpm      |
| ベルトサイズ  | ● 60×260mm     |
| ローラーサイズ | ● 60×50φmm     |
| 消費電力    | ● 210W         |
| 使用電圧    | ● 100V 50/60Hz |

©RIKENCORUNDUM

◎上記の他にも便利なツールをご用意しています。担当営業へお問い合わせください。

#### ●ミニオービタルサンダー (DR-840)



狭い箇所の研磨に最適。曲面研磨やコーナー研磨に使用できます。

|        |            |
|--------|------------|
| 重量     | ● 0.73kg   |
| 無負荷回転数 | ● 10000rpm |
| 空気消費量  | ● 280L/min |
| オービット  | ● 3mm      |
| オービット  | ● 4mm      |

©RIKENCORUNDUM

#### ●マイクログラインダー (R-136)



手磨きの繊細で微妙な感覚はそのままに、スピード研磨が可能です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。

|         |                |
|---------|----------------|
| 型番      | ● R-136        |
| コレットサイズ | ● φ3mm         |
| 無負荷回転数  | ● 56,000rpm    |
| 空気消費量   | ● 170 ℓ /min   |
| 空気圧     | ● 0.4~0.6Mpa   |
| 排気方法    | ● 後方排気         |
| ホース口金寸法 | ● 1/4PT        |
| 重量      | ● 250 (ホース込) g |
| 本体サイズ   | ● 全長130×外径22mm |

©RIKENCORUNDUM

#### ●ダイグラインダー (R-1362)



金型加工や金属加工後の面取り・バリ取りをはじめ、溶接面仕上げや、FRP・木工などの幅広い研削作業に最適です。

|         |              |
|---------|--------------|
| 型番      | ● R-1362     |
| コレットサイズ | ● φ3mm       |
| 無負荷回転数  | ● 56,000rpm  |
| 空気消費量   | ● 170 ℓ /min |
| ホース口金寸法 | ● 1/4PT      |
| 重量      | ● 250 g      |
| 全長      | ● 130mm      |

©RIKENCORUNDUM

#### ●ダイグラインダー (R-126)



全面樹脂カバーのグリップで快適作業。納得の品質でお値打ち価格。

|         |              |
|---------|--------------|
| 型番      | ● R-126      |
| コレットサイズ | ● φ6mm       |
| 無負荷回転数  | ● 27,000rpm  |
| 空気消費量   | ● 380 ℓ /min |
| ホース口金寸法 | ● 1/4PT      |
| 本体重量    | ● 400 g      |
| 全長      | ● 153mm      |

©RIKENCORUNDUM

◎上記の他にも便利なツールをご用意しています。担当営業へお問い合わせください。