

C84C - セクショナルベルト -

NEW



◆製品仕様◆

研磨材	C砥粒 (炭化ケイ素)
基材	布(クロス)
最大加工巾	3250mm
製品形状	ベルト ロール

◆粒度一覧◆

タイプ	粒度		
	#40	#60	#80
C84C	●	●	●

◆特長◆

- ・剛性の高い基材により、走行安定性の高い製品です。
平滑性/耐久性に優れ、長寿命を実現します。
- ・セクショナルベルト(超ワイドベルト)に最適です。
通常のワイドベルトでもご使用頂けます。

◆用途◆

- ・MDFやHDF、パーティクルボードでの研磨が主な使用用途となります。
※MDFとは…「中密度繊維板」の意味で、木材等の植物繊維を原料としています。
※HDFとは…「高密度繊維板」の意味で、粉末状の木の繊維を高密度で圧縮して固めたものです。
※パーティクルボードとは…木材の小片(チップ)を接着剤と混ぜ合わせ加熱圧縮した板です。
- ・CLTの研磨にも最適です。
※CLTとは…「直交集成板」の意味で、板の繊維方向が直交するように重ね接着剤をつけた材料です。
- ・木地研磨にも使用できます。



理研コランダム株式会社 <https://www.rikencorundum.co.jp/>

営業部 東京営業所・開発営業課 〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547-1 TEL 048-507-3277 FAX 048-507-3279
名古屋営業所 TEL 052-930-5663 FAX 052-933-1187 大阪営業所 TEL 06-6191-2300 FAX 06-6191-2302
福岡営業所 TEL 092-557-9900 FAX 092-557-9901

※2023/4/21 編集

